

Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy9 RCBO 1P+N 4500 AC 30mA C 32A

EZ9D32632

Principale

Gama	Easy9
Tip Produs Sau Componenta	Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Poli	1P + N
Pozitie Neutrlului	Stanga
Numarul Polilor Protejati	1
[In] Curent Nominal	32 A
Tip Retea Electrica	C.a.
Tehnologie Unitate De Declansare	Termo-magnetic
Cod Pentru Curba	C
Sensibilitatea Legaturii La Pamant	30 mA
Temporizare Protectie Pentru Scurgeri La Pamant	Instantaneu
Clasa De Protectie Pentru Scurgeri La Pamant	Type AC
Capacitate De Rupere	4500 A

Suplimentare

Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Protectie
Locatia Dispozitivului In Sistem	Iesire
Frecventa Retea Electrica	50 Hz
[Ue] Tensiunea De Functionare	230 V c.a. 50 Hz
Limita De Declansare Magnetica	5...10 x In
Capacitate Nominala De Rupere Si Realizare	3000 A
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
Indicator De Pozitie Contact	Da
Tip De Control	Comutare
Suport De Montaj	Sina DIN
Mod De Montare	Clipsabil
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	4
Inaltime	82 mm
Latime	36 mm
Adancime	70,5 mm

Durabilitate Mecanica	10000 cic
Durabilitate Electrica	4000 cic
Conexiuni - Borne	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm ² rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm ² flexibil
Cuplu De Strangere	2 N.m sus sau jos
Protectie De Scurgere La Pamant	Inglobat

Mediu

Standarde	SR EN 61009-1
Grad De Protectie Ip	IP20 IP40 (carcasa modulara)
Tropicalizare	2 conformitate cu IEC 60068-2-30
Umiditate Relativa	95 % la 55 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-5...60 °C
Temperatura De Depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	8,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	10,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	217,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	60
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	13,408 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezintă angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența privind impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.



Transparența

Echipament sustenabil

- ✓ Fara Mercur
- ✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)
- ✓ Produs Cu Piese Din Plastic Fara Halogen

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declarația privind substanțele în scop informativ.

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Weee

În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puzele de colectare a deșeurilor menajere.